



AYR
AISLAMIENTOS Y REFRACTARIOS

Insulating Brick's

Ladrillos Aislantes

Contamos con una variedad de Ladrillos Aislantes Refractarios (IFB insulating firebrick) para un rango de temperatura de operación desde 2000 hasta 3200 F. Algunos de los formatos que manejamos son los tipo K, JM, Legal entre otros como los Moler.

TEMPERATURA	TIPO	DIMENSIONES	PULGADAS
2000 F	K20	9X4.5X2.5	9X4.5X3
2300 F	K23	9X4.5X2.5	9X4.5X3
2600 F	K26	9X4.5X2.5	9X4.5X3
2800 F	K28	9X4.5X2.5	9X4.5X3
3000 F	K30	9X4.5X2.5	9X4.5X3
3200 F	K32	9X4.5X2.5	9X4.5X3

Los ladrillos aislantes refractarios 20 y 23 se utilizan como aislamiento de respaldo de materiales de trabajo como ladrillos refractarios o concretos refractarios. Los ladrillos aislantes refractarios 26 y 28 se utilizan generalmente en hornos de cerámica ó vidrio en la sección del horno de quemado y sinterizado. Los ladrillos aislantes 30 y 32 son usados sustituyendo concreto refractarios en tapas de hornos o aplicaciones especiales.

Contamos sobre pedido con formatos arco, canto o medidas especiales de 12 y 24 pulgadas así como ladrillos aislantes con anclaje metálico para bóvedas de hornos de templeado entre otros.

